

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

SDS-Identcode : 130000000517

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : The Chemours Company Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Endereço : Al. Mamoré, nº 687 – 10º andar, Alphaville Industrial Barueri - São Paulo CEP 06454-040 Brasil

Telefone : SAC 0800 724 0506

Número do telefone de emergência : Emergência Médica: Planitox - 0800 701 0450 ; Emergência no Transporte: 0800 110 8270 (ABIQUIM-PRO-QUIMICA)

Endereço de e-mail : Infobrasil@chemours.com

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Fluido refrigerante

Restrições sobre a utilização : Somente para usuários profissionais.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Gases sob pressão : gás liquefeito

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

Frases de perigo : H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.

Frases de precaução : **Armazenamento:**
P410 + P403 Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão 7.0 Data da revisão: 12.06.2023 Número da FISPQ: 1326401-00048 Data da última edição: 21.04.2023
Data da primeira emissão: 27.02.2017

Outros perigos que não resultam em classificação

Os vapores são mais densos que o ar e podem causar asfixia devido à redução do oxigênio disponível para a respiração.

O uso impróprio ou inalação abusiva intencional pode causar morte sem sintomas de alerta, devido a efeitos cardíacos.

A evaporação rápida do produto pode causar ulcerizações provocadas pelo frio.

Pode deslocar oxigênio e causar sufocamento rápido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
1,1,1,2-Tetrafluoretano#	811-97-2	Gases sob pressão, gás liquefeito	52
Pentafluoretano#	354-33-6	Gases sob pressão, gás liquefeito	25
Difluorometano#	75-10-5	Gases inflamáveis, Categoria 1 Gases sob pressão, gás liquefeito	23

Substância voluntariamente divulgada

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.

Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.
Se não houver respiração, aplicar respiração artificial.
Se houver dificuldades em respirar, aplicar respiração artificial.
Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contato com a pele : Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.
Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contato com o olho : Chamar imediatamente um médico.

Se ingerido : A ingestão não é considerada uma rota de exposição potencial.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Pode causar arritmia cardíaca.
Outros sintomas potencialmente relacionados ao uso impróprio

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

dos

prio ou à inalação abusiva são

Sensibilização cardíaca

Efeitos anestésicos

Sensação de desmaio iminente

Vertigem

confusão

Descoordenação

Sonolência

Inconsciência

O gás reduz o oxigênio disponível para respirar.

O contato com o líquido ou com o gás refrigerado pode provocar queimaduras e ulcerações causadas pelo frio.

Proteção para o prestador de socorros : Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.

Notas para o médico : Devido a possíveis distúrbios do ritmo cardíaco, drogas de catecolaminas, como a epinefrina, que pode ser utilizada em situações de emergência de apoio a vida devem ser usadas com cuidado especial.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção : Não aplicável
Não entra em combustão

Agentes de extinção inadequados : Não aplicável
Não entra em combustão

Perigos específicos no combate a incêndios : A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.
Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes.

Produtos perigosos da combustão : Ácido fluorídrico
Fluoreto de carbonila
Óxidos de carbono
Compostos de flúor

Métodos específicos de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.
Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso.
Abandone a área.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.
Usar equipamento de proteção individual.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

- | | | |
|---|---|---|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : | Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Evitar o contato do líquido vazando com a pele (perigo de lesão pelo frio).
Arejar a área.
Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8). |
| Precauções ambientais | : | Evite a liberação para o meio ambiente.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Conter e descartar a água usada contaminada. |
| Métodos e materiais de contenção e limpeza | : | Arejar a área.
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis.
As seções 13 e 15 deste SDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais. |

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Medidas técnicas | : | Use equipamento qualificado para pressão cilíndrica. Use um dispositivo preventivo de refluxo na tubulação. Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio. |
| Ventilação local/total | : | Usar somente com ventilação adequada. |
| Recomendações para manuseio seguro | : | Evite inalar os gases..
Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exosição no local de trabalho
Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.
Tampas da válvula de proteção e tomadas rosqueadas da válvula de saída devem permanecer no lugar ao menos que o recipiente seja seguro com a válvula conectada ao ponto de uso.
Evitar o fluxo de retorno para o recipiente de gás.
Use uma válvula ou filtro anti-retorno na linha de descarga, para evitar o risco de refluxo para o cilindro.
Ao conectar o cilindro para abaixar a pressão utilize um regulador de pressão (< 3000 psig) ou sistemas de tubulação.
Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio. NÃO altere nem force as conexões de encaixe.
Evitar a entrada de água no recipiente de gás.
Nunca tente suspender o cilindro pela tampa.
Não arraste, deslize ou role os cilindros.
Para movimentar cilindro utilize um carrinho de mão.
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas. |

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

- Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.
- Medidas de higiene** : Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho.
Não comer, beber ou fumar durante o uso.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Condições para armazenamento seguro** : Os cilindros devem ser estocados na vertical e solidamente fixados para evitar queda ou roubo.
Recipientes cheios devem estar separados de recipientes vazios.
Não armazenar perto de substâncias combustíveis.
Evite área onde estão presente sal ou materiais corrosivo.
Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
Guardar em local fresco e bem arejado.
Guardar longe da luz direta do sol.
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.
- Materiais a serem evitados** : Não armazenar com os seguintes tipos de produtos:
Substâncias e misturas auto-reativas
Peróxidos orgânicos
Oxidantes
Líquidos inflamáveis
Sólidos inflamáveis
Líquidos pirofóricos
Sólidos pirofóricos
Substâncias e misturas auto-aquecidas
Substâncias e misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis
Explosivos
Substâncias e misturas extremamente tóxicas
Substâncias e misturas altamente tóxicas
Substâncias e misturas com toxicidade crônica
- Temperatura recomendada de armazenamento** : < 52 °C
- Tempo de estocagem** : > 10 a
- Maiores informações na estabilidade do armazenamento** : O produto tem uma vida útil indefinida quando armazenado corretamente.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

engenharia fechadas.
Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- Proteção respiratória : Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória.
- Filtro tipo : Sob a forma de gás orgânico e vapor de baixo ponto de ebulição
- Proteção das mãos
Materiais : Luvas resistentes às baixas temperaturas
- Observações : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas!
- Proteção dos olhos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal: Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos. Proteção facial
- Proteção do corpo e da pele : A pele deve ser lavada depois do contato.
- Medidas de proteção : Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Aspecto : gás liquefeito
- Cor : incolor
- Odor : suave, similar a éter
- Limite de Odor : dados não disponíveis
- pH : dados não disponíveis
- Ponto de fusão/congelamento : dados não disponíveis

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	:	-43,6 °C
Ponto de inflamação	:	Não aplicável
Taxa de evaporação	:	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Não entra em combustão
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	Limite de inflamabilidade superior Método: ASTM E681 Nenhum(a).
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	Limite de inflamabilidade inferior Método: ASTM E681 Nenhum(a).
Pressão de vapor	:	11.903 hPa (25 °C)
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	1,14 (25 °C)
Densidade	:	1,136 g/cm³ (25 °C) (estado líquido)
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	685 °C
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade		
Viscosidade, cinemática	:	Não aplicável
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
-------------	---	--

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Estabilidade química | : | Estável se utilizado como estabelecido. Seguir a indicação de precaução e evitar materiais e condições incompatíveis. |
| Possibilidade de reações perigosas | : | Pode reagir com agentes oxidantes fortes. |
| Condições a serem evitadas | : | Esta substância não é inflamável no ar a uma temperatura de ATÉ 100 °C (212 °F) em pressão atmosférica. No entanto, misturas desta substância com altas concentrações de ar a pressão e/ou temperatura elevada podem se tornar combustíveis na presença de fontes de ignição. Esta substância também pode se tornar combustível em um ambiente enriquecido em oxigênio (concentrações de oxigênio maiores do que o ar). Se uma mistura que contém essa substância e ar, ou esta substância em uma atmosfera rica em oxigênio, se tornarem combustíveis depende da inter-relação de 1) temperatura 2) pressão e da 3) proporção de oxigênio na mistura. Em geral, não se deve permitir a existência desta substância com o ar acima da pressão atmosférica ou em altas temperaturas, ou em um ambiente rico em oxigênio. Por exemplo, esta substância não deve ser misturada com o ar sob pressão para teste de vazamento ou outros fins. Calor, chamas e faíscas. |
| Materiais incompatíveis | : | Oxidantes |
| Produtos perigosos de decomposição | : | Não há produtos de decomposição perigosos. |

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- | | | |
|---|---|--|
| Informações sobre as possíveis rotas de exposição | : | Inalação
Contato com a pele
Contato ocular |
|---|---|--|

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Toxicidade aguda oral | : | Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda |
| Toxicidade aguda - Inalação | : | CL50 (Rato): > 567000 ppm
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: gás
Método: Diretriz de Teste de OECD 403

Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão): 40000 ppm
Atmosfera de teste: gás
Observações: Sensibilização cardíaca |

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

<div style="border-left: 3px double black; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>	<p>Concentração com mínimos efeitos desfavoráveis observados (Cão): 80000 ppm Atmosfera de teste: gás Sintomas: Pode causar arritmia cardíaca.</p> <p>Limite de sensibilização cardíaca (Cão): 334.000 mg/m³ Atmosfera de teste: gás Sintomas: Pode causar arritmia cardíaca.</p> <p>Toxicidade aguda - Dérmica : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda</p>
--	--

Pentafluoretano:

<div style="border-left: 3px double black; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>	<p>Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 800000 ppm Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: gás Método: Diretriz de Teste de OECD 403</p> <p>Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão): 75000 ppm Observações: Sensibilização cardíaca</p> <p>Limite de sensibilização cardíaca (Cão): 368,159 mg/m³ Observações: Sensibilização cardíaca</p>
--	--

Difluorometano:

<div style="border-left: 3px double black; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>	<p>Toxicidade aguda oral : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda</p> <p>Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 520000 ppm Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: gás Método: Diretriz de Teste de OECD 403</p> <p>Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão): 350000 ppm Atmosfera de teste: gás Observações: Sensibilização cardíaca</p> <p>Concentração com mínimos efeitos desfavoráveis observados (Cão): > 350000 ppm Atmosfera de teste: gás Observações: Sensibilização cardíaca</p> <p>Limite de sensibilização cardíaca (Cão): > 735.000 mg/m³ Atmosfera de teste: gás Observações: Sensibilização cardíaca</p> <p>Toxicidade aguda - Dérmica : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda</p>
--	---

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Corrosão/irritação à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

|| Resultado : Não provoca irritação na pele

Difluorometano:

|| Resultado : Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

|| Resultado : Não irrita os olhos

Difluorometano:

|| Resultado : Não irrita os olhos

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

|| Rotas de exposição : Contato com a pele
|| Resultado : negativo

|| Rotas de exposição : Inalação
|| Espécie : Rato
|| Resultado : negativo

|| Rotas de exposição : Inalação
|| Espécie : Humanos
|| Resultado : negativo

Difluorometano:

|| Rotas de exposição : Contato com a pele
|| Resultado : negativo

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Método: Diretriz de Teste de OECD 471 Resultado: negativo
	Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Método: Diretriz de Teste de OECD 473 Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo) Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 474 Resultado: negativo
	Tipos de testes: Teste de síntese de DNA não programada (UDS) com células hepáticas de mamíferos in vivo Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 486 Resultado: negativo
Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	: Peso da prova não comprova a classificação como mutagênico de células germinais.

Pentafluoretano:

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Método: Diretriz de Teste de OECD 471 Resultado: negativo
	Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
	Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Método: Diretriz de Teste de OECD 473 Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo) Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 474 Resultado: negativo

Difluorometano:

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Método: Diretriz de Teste de OECD 471 Resultado: negativo
	Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Método: Diretriz de Teste de OECD 473 Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo) Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 474 Resultado: negativo
Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	: Peso da prova não comprova a classificação como mutagênico de células germinais.

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Espécie	: Rato
Via de aplicação	: inalação (gás)
Duração da exposição	: 2 Anos
Método	: Diretriz de Teste de OECD 453
Resultado	: negativo

Carcinogenicidade - Avaliação	: A relevância da evidência não corrobora a classificação de cancerígeno
-------------------------------	--

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Efeitos na fertilidade	: Espécie: Rato Via de aplicação: Inalação Resultado: negativo
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade Espécie: Coelho Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 414 Resultado: negativo
Toxicidade à reprodução -	: A relevância da evidência não corrobora a classificação de

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Avaliação toxicidade reprodutiva

Pentafluoretano:

Efeitos na fertilidade	: Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (vapor) Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 414 Resultado: negativo

Difluorometano:

Efeitos na fertilidade	: Espécie: Rato Via de aplicação: Inalação Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 414 Resultado: negativo Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade Espécie: Coelho Via de aplicação: inalação (gás) Método: Diretriz de Teste de OECD 414 Resultado: negativo
Toxicidade à reprodução - Avaliação	: A relevância da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Rotas de exposição	: inalação (gás)
Avaliação	: Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 20.000 ppmV/4h ou menor

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Difluorometano:

Rotas de exposição	: inalação (gás)
Avaliação	: Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 20.000 ppmV/4h ou menor

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Rotas de exposição	: inalação (gás)
Avaliação	: Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 250 ppmV/6h/d ou menor.

Difluorometano:

Rotas de exposição	: inalação (gás)
Avaliação	: Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 250 ppmV/6h/d ou menor.

Toxicidade em dosagem repetitiva

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Espécie	: Rato, masculino e feminino
NOAEL	: 50000 ppm
LOAEL	: >50000 ppm
Via de aplicação	: inalação (gás)
Duração da exposição	: 2 a
Método	: Diretriz de Teste de OECD 453

Pentafluoretano:

Espécie	: Rato
NOAEL	: >= 50000 ppm
Via de aplicação	: inalação (gás)
Duração da exposição	: 13 Sems.
Método	: Diretriz de Teste de OECD 413

Difluorometano:

Espécie	: Rato, masculino e feminino
NOAEL	: 49100 ppm
LOAEL	: > 49100 ppm
Via de aplicação	: inalação (gás)
Duração da exposição	: 13 Sems.
Método	: Diretriz de Teste de OECD 413

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

|| Sem classificação de toxicidade por aspiração

Difluorometano:

|| Sem classificação de toxicidade por aspiração

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 450 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.1
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 980 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.2
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50r (Algas verdes): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Pentafluoretano:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l Duração da exposição: 48 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Difluorometano:

|| Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): 1.507 mg/l

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

	Duração da exposição: 96 h Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia (Dáfnia)): 652 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50 (Algas verdes): 142 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)

Persistência e degradabilidade

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Biodegradabilidade	: Resultado: Não rapidamente biodegradável. Método: Diretriz de Teste de OECD 301D
--------------------	---

Pentafluoretano:

Biodegradabilidade	: Resultado: Não rapidamente biodegradável. Biodegradação: 5 % Duração da exposição: 28 d Método: Diretriz de Teste de OECD 301D
--------------------	---

Difluorometano:

Biodegradabilidade	: Resultado: Não rapidamente biodegradável. Método: Diretriz de Teste de OECD 301D
--------------------	---

Potencial bioacumulativo

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoretano:

Bioacumulação	: Observações: A bioacumulação é improvável.
Coefficiente de partição (n-octanol/água)	: log Pow: 1,06

Pentafluoretano:

Coefficiente de partição (n-octanol/água)	: Pow: 1,48 Método: Diretriz de Teste de OECD 107
---	--

Difluorometano:

Coefficiente de partição (n-octanol/água)	: log Pow: 0,714
---	------------------

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de disposição

- Resíduos : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
- Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.
Os recipientes pressurizados vazios devem ser devolvidos ao fornecedor.
Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG

- Número ONU : UN 3340
Nome apropriado para embarque : REFRIGERANT GAS R 407C
Classe de risco : 2.2
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação
Rótulos : 2.2

IATA-DGR

- Nº UN/ID : UN 3340
Nome apropriado para embarque : Refrigerant gas R 407C
Classe de risco : 2.2
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação
Rótulos : Non-flammable, non-toxic Gas
Instruções de embalagem (aeronave de carga) : 200
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro) : 200

Código-IMDG

- Número ONU : UN 3340
Nome apropriado para embarque : REFRIGERANT GAS R 407C
Classe de risco : 2.2
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação
Rótulos : 2.2
Código EmS : F-C, S-V
Poluente marinho : não

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT

Número ONU	:	UN 3340
Nome apropriado para embarque	:	GÁS REFRIGERANTE R 407 C
Classe de risco	:	2.2
Grupo de embalagem	:	Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	:	2.2
Número de risco	:	20

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Não aplicável

Protocolo de Montreal : 1,1,1,2-Tetrafluoretano
Pentafluoretano
Difluorometano

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 12.06.2023

Formato da data : dd.mm.aaaa

Outras informações : Freon™ e quaisquer logotipos associados são marcas ou possuem direitos contra cópia da The Chemours Company FC, LLC.
Chemours™ e o logotipo Chemours são marcas da The Chemours Company.
Antes de usar, leia a informação de segurança da Chemours.
Para informações suplementares contactar a agência local de Chemours ou os distribuidores de Chemours.

Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas de Informações de Segurança (SDSs) de matéria-

Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

folha de dados prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de
Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Itens nos quais mudanças foram feitas em comparação à versão anterior são destacados no corpo deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo de outras abreviações

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECl - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO



Freon™ 407C (R-407C) Refrigerant

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 21.04.2023
7.0	12.06.2023	1326401-00048	Data da primeira emissão: 27.02.2017

pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9