

Potassium Cyanide Granular

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Potassium Cyanide Granular

SDS-Identcode : 130000027494

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 화학 중간체
전기 및 전기 제품을 포함하는 금속 표면 처리 제품
경화제
표면제 및 금속표면 처리제
재활용
공정 보조제, 광산용

사용상의 제한 : 무기 또는 마약류의 생산에 사용
전문 사용자 전용.

다. 공급자 정보

회사명 : Covoro Mining Solutions - A Draslovka Company

주소 : 2571 Fite Road
Memphis, TN 38127 미합중국(미국)

전화 : (901) 357-1546

긴급전화번호 : 1-800-424-9300 (outside the US - CHEMTREC - 1-703-527-3887)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

금속부식성 물질	: 구분 1
급성 독성 (경구)	: 구분 2
급성 독성 (흡입)	: 구분 2
급성 독성 (경피)	: 구분 1
급성 수생환경 유해성	: 구분 1
만성 수생환경 유해성	: 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

그림문자

:



신호어

: 위험

유해 · 위험 문구

: H290 금속을 부식시킬 수 있음
H300 + H310 + H330 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치 문구

:

예방:

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오.
P262 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마십시오.
P280 보호장갑/보호의를 착용하십시오.
P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응:

P301 + P310 + P330 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. 입을 씻어내십시오.
P302 + P352 + P310 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P320 긴급히 라벨의 보충 응급 치료 지시를 참조하여 처치를 하십시오.
P361 + P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.
P391 누출물을 모으십시오.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

폐기:

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

산에 접촉하면 맹독성 가스 발생.
물과 접촉하면 독성가스를 발생함.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 단일물질

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Potassium Cyanide	자료없음	151-50-8	>= 90 - <= 100
Potassium hydroxide	Caustic pot-ash	1310-58-3	>= 0.1 - < 0.5

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 사고가 났거나 몸이 불편하게 느껴지면 즉시 의사의 검진을 받으십시오.
증상이 지속되거나 의심되는 모든 경우에는 의사의 검진을 받으십시오.

가. 눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.
자극이 발생되고 지속될 경우 의사의 검진을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 접촉시, 즉시 오염된 옷과 신발을 벗고 피부를 다량의 물로 적어도 15 분간 씻어낼 것.
즉시 의사의 검진을 받을 것.
오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것.
오염된 신발을 폐기할 것.

다. 흡입했을 때 : 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
호흡을 하지 않는 경우 인공호흡을 실시할 것.
호흡곤란의 경우 산소를 공급할 것.
즉시 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 삼켰을 경우, 의사의 지시가 없는 한 구토를 유도하지 말 것.
의사 또는 독극물관리센터에 즉시 연락할 것.
물로 입을 철저히 씻어낼 것.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 | : | 발적
발진
메스꺼움
두통
호흡장애
동계
허약
삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임 |
| 응급처치요원의 보호 | : | 응급처치요원은 자기 자신을 보호하는데 주의하여야 하고, 노출 가능성이 있는 경우 권장되는 개인 보호 장비를 착용할 것 (8 항 참조). |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | : | 피해자가 의식이 있고 노출로 인한 증상을 보인다면 산소를 주입하십시오. 피해자가 의식이 없으나 호흡을 한다면 산소와 해독제를 주입하십시오. 피해자가 호흡을 하지 않는다면 인공호흡기를 사용함과 동시에 해독제를 주입하십시오. 의사를 부르시오. 의사의 조언에 따라서 피해자를 관리하십시오. 피해자가 시안화물을 삼키고 의식이 있는 경우 : 물로 입안을 행구시오. 활성탄 슬러리를 주입하십시오. |

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 내알콜성 포말
건조 화학 분말

부적절한 소화제 : 이산화탄소(CO2)
물

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소생성물에 노출시 건강에 유해할 수 있음.
물과 접촉하면 독성가스를 발생함.

유해한 연소 생성물 : 탄소산화물
질소산화물(NOx)
금속산화물

특별한 소화방법 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.
안전할 경우 손상되지 않은 용기를 화재 구역에서 치우십시오.
주변 지역의 사람을 대피시키시오.

다. 화재 진압 시 착용할 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

보호구 및 예방조치

개인보호장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
교육받은 인원만 해당 지역에 재출입할 수 있도록 할 것.
안전 취급 정보(7 항 참조) 및 개인용 보호구 권고 사항(8 항 참조)을 따르십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 환경으로 배출하지 마시오.
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.
오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오.
유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.

다. 정화 또는 제거 방법 : 누출된 물질을 흡수제로 둘러싸고 해당 지역을 축축한 커버로 덮어 물질이 공기 중으로 유입되는 것을 최소화하십시오.
재료가 용액에 유입될 수 있도록 과도한 분량의 액체를 추가하십시오.
불활성 흡수제로 흡수하여 수거하십시오.
누출된 물질로 부터의 잔류물은 적절한 흡수제를 사용하여 제거할 것.
지역 또는 국가 규정이 본 물질 및 누출된 물질의 제거시 사용된 물질과 품목의 배출 및 폐기에 적용될 수 있음.
적용되는 규정을 확인할 것.
본 물질안전보건자료의 13 항 15 항에서는 특정 지역 또는 국가 요구사항에 관한 정보를 제공함.

7. 취급 및 저장방법

기술적 조치 : 노출방지 및 개인보호구 항목의 적절한 공학적 관리 참조.

국소/일반적인 배기장치 : 충분한 배기 환기를 이용할 수 없는 경우 지역 환기를 이용하십시오.

가. 안전취급요령 : 피부나 옷에 묻지 않게 할 것.
먼지, 매연, 기체, 박무, 증기 또는 분무를 들이마시지 마세요.
삼키지 말 것.
눈 접촉을 피할 것.
취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
작업장 노출 평가 결과에 근거하여 올바른 산업 위생 및 안전 관행에 따라 처리하십시오
용기를 단단히 밀폐하십시오.
물이 닿지 않게 할 것.

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

습기로부터 보호할 것.
금속과 멀리할 것. 원래의 용기 또는 내부식성 및/또는 라이닝 용기에 보관할 것.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
원래의 용기에만 보관하시오.
유출, 또는 폐기물을 방지하고 환경으로의 배출을 최소화 하기 위해 노력할 것.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 라벨이 적절히 부착된 용기에 보관할 것.
원래의 용기에 보관할 것.
밀폐된 용기에 보관하시오.
잠금장치를 하여 저장하시오.
밀폐한 상태에서 보관할 것.
건조한 곳에 보관할 것.
시원하고 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것.
해당 국가 규정에 따라 보관할 것.

피해야 할 물질 : 다음과 같은 제품 유형과 함께 보관하지 말 것:
강산화제

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Potassium Cyanide	151-50-8	TWA	5 mg/m ³ (시안)	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		C	5 mg/m ³ (시안)	ACGIH
Potassium hydroxide	1310-58-3	C	2 mg/m ³	KR OEL
		C	2 mg/m ³	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

나. 적절한 공학적 관리 : 작업장의 노출 농도를 최소화할 것.
충분한 배기 환기를 이용할 수 없는 경우 지역 환기를 이용하십시오.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구(방진마스크)착용할 것.

필터 타입 : 미립자 타입

눈 보호 : 다음의 개인보호장비를 착용할 것:
보안경
틀 염려가 있으면 다음을 착용할 것:
보안면

손 보호
물질종류 : 부틸고무

비고 : 화학물질로 부터 손을 보호하기 위한 장갑은 유해물질의 농도 및 양과 작업장의 특별한 조건에 따라 선택할 것. 특수한 적용의 경우 앞서 언급한 보호 장갑의 내화학성에 대해 장갑 제조업체에 확인할 것을 권장함. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것. 본제품에 대한 장갑의 투과시간이 정해지지 않음. 장갑을 자주 교체할 것!

신체 보호 : 내화학성 데이터 및 국소 노출 잠재성에 관한 평가에 기초하여 적절한 보호복을 선택할 것.
화학물질용 보호복(불침투성 보호복: 장갑, 앞치마, 부츠 등).

위생상 주의사항 : 일반적인 사용 시 화학물질에 노출될 위험이 있는 경우, 작업장 가까운 곳에 안구 세척 시스템과 안전 샤워를 마련하십시오.
사용 시 먹거나, 마시거나, 담배를 피우지 마십시오.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 고체, 과립형, 펠렛

색 : 백색

나. 냄새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

Potassium Cyanide Granular

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

라. pH : 10.8
(수용액으로서)

마. 녹는점/어는점 : 634.5 ° C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 해당없음

아. 증발 속도 : 해당없음

자. 인화성(고체, 기체) : 타지 않습니다

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 해당없음

타. 용해도

수용해도 : 417 g/l (20 ° C)

파. 증기밀도 : 해당없음

하. 비중 : 1.52 (20 ° C)

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

동점도 : 해당없음

폭발성 : 비폭발성

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

산화성	:	당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
머. 분자량	:	자료없음
금속 부식률	:	금속 부식성
입자 크기	:	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	:	물과 접촉하면 독성가스를 발생함. 지시 대로 사용하면 안정적임. 예방조치를 준수하고 혼재불가능한 물질 및 조건을 피할 것. 강산화제와 반응할 수 있음. 물과 반응함. 금속을 부식시킬 수 있음
나. 피해야 할 조건	:	습기에 노출.
다. 피해야 할 물질	:	산화제 산 물
라. 분해시 생성되는 유해물질	:	유해한 분해 생성물이 알려지지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	:	피부에 접촉했을 때 섭취 눈 접촉
--------------------------------	---	--------------------------

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임

제품:

급성경구독성	:	급성독성 추정값: 7.54 mg/kg 방법: 계산 방법
급성흡입독성	:	급성독성 추정값: 0.0503 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 방법: 계산 방법
급성경피독성	:	급성독성 추정값: 14.38 mg/kg

Potassium Cyanide Granular

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

방법: 계산 방법

구성성분:

Potassium Cyanide:

급성경구독성	: LD50 (쥐): 7.49 mg/kg
급성흡입독성	: 급성독성 추정값: 0.005 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 방법: 전문가의 판단 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
급성경피독성	: LD50 (토끼): 14.29 mg/kg

Potassium hydroxide:

급성경구독성	: LD50 (쥐): 333 mg/kg
급성흡입독성	: 평가: 호흡기계에 부식성.

피부 부식성 또는 자극성

구성성분:

Potassium hydroxide:

시험 중	: 토끼
결과	: 3 분 또는 그 이하 노출 후 부식성

심한 눈 손상 또는 자극성

구성성분:

Potassium hydroxide:

시험 중	: 토끼
결과	: 눈에 대한 비가역성 영향

호흡기 또는 피부 과민성

구성성분:

Potassium hydroxide:

시험유형	: 피내 주사 시험
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 피부에 접촉했을 때
시험 중	: 기니피그
결과	: 음성

Potassium Cyanide Granular

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

발암성

구성성분:

Potassium Cyanide:

시험 종 : 쥐
적용경로 : 먹었을 때
노출시간 : 2 년
결과 : 음성
비고 : 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

생식세포 변이원성

구성성분:

Potassium Cyanide:

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
결과: 음성
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험유형: 포유류 골수 자매염색분체 교환
시험 종: 쥐
적용경로: 먹었을 때
결과: 음성
비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

Potassium hydroxide:

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형: 복귀돌연변이시험 (AMES)
결과: 음성

생식독성

구성성분:

Potassium Cyanide:

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 출산성
시험 종: 쥐
적용경로: 흡입(분진/미스트/흄)
결과: 음성
비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
태아 발달에 영향 : 시험유형: 배· 태아 발달
시험 종: 쥐
적용경로: 먹었을 때
결과: 음성

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

구성성분:

Potassium Cyanide:

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 먹었을 때
표적 기관	: 갑상선
평가	: 10 mg/kg bw 또는 그 이하 농도에서 동물에 심각한 건강영향을 보임.

반복투여독성

구성성분:

Potassium Cyanide:

시험 종	: 쥐
NOAEL	: 0.3 mg/kg
LOAEL	: 0.9 mg/kg
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 15 일수

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

Potassium Cyanide:

어독성	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 27 µg/l 노출시간: 96 h 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
물벼룩류와 다른 수생	: EC50 (Daphnia pulex (물벼룩)): 8 mg/l

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

무척추 동물에 대한 독성	노출시간: 48 h
M-요소 (급성 수생환경 유해성)	: 10
M-요소 (만성 수생환경 유해성)	: 10
미생물에 대한 독성	: EC50: 2.3 mg/l 노출시간: 30 분

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

Potassium Cyanide:

생분해성	: 결과: 본래 생분해 됨. 생분해: 99 % 노출시간: 42 d 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
------	---

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품	: 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
오염된 포장	: 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 별도의 명시가 없는 경우: 미사용 제품으로 처리.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

Potassium Cyanide Granular

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 1680
 나. 유엔 적정 선적명 : POTASSIUM CYANIDE, SOLID
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 6.1
 라. 용기등급 : I
 라벨 : 6.1

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 1680
 나. 유엔 적정 선적명 : Potassium cyanide, solid
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 6.1
 라. 용기등급 : I
 라벨 : Toxic
 포장 지침 (화물 수송기) : 673
 포장 지침 (여객기) : 666

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 1680
 나. 유엔 적정 선적명 : POTASSIUM CYANIDE, SOLID
 (Potassium Cyanide)
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 6.1
 라. 용기등급 : I
 라벨 : 6.1
 EmS 코드 : F-A, S-A
 마. 해양오염물질(해당 또는 : 해당
 비해당으로 표기)

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
시안화합물	151-50-8
수산화 칼륨	1310-58-3

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
시안화 칼륨	151-50-8	≥ 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
시안화 칼륨	151-50-8	≥ 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
시안화 칼륨	151-50-8	≥ 1 %

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치 (%)
무기시안 화합물	151-50-8	97-1-90	≥ 1 %

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
무기시안화합물	151-50-8	II 그룹	>= 1 %

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

16. 그 밖의 참고사항

라. 기타 : 사용 전에 Draslovka 의 안전 정보를 읽으십시오.
더 자세한 정보는 Draslovka 지역 사무소나 Draslovka 의
공인 대리점에 문의하십시오.

그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 내부 기술 자료, 원재료 물질안전보건자료, OECD eChem
Portal 검색 결과 및 유럽화학물질청,
<http://echa.europa.eu/>

나. 최초 작성일자 : 2017/02/27

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 39


최종 개정일자 : 2022/06/30

기존 버전에서 변경된 품목의 경우, 본 문서의 본문에 2 개의 수직선으로 강조 표시되어
있습니다.

날짜 형식 : 년/월/일

버전 5.0 최종 개정일자: 2022/06/30 SDS 번호 (내부): 1331312-00040 지난 작성일자: 2022/04/07
최초 작성일자: 2017/02/27

NFPA:



기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / C : 최대 한계
KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
KR OEL / C : 최고노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 시점의 당사의 최선의 지식, 정보, 확신에 따라 정확한 것임. 본 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기, 누출에 관한

Potassium Cyanide Granular

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2022/04/07
5.0	2022/06/30	1331312-00040	최초 작성일자: 2017/02/27

지침으로서만 작성되었으며, 어떠한 형태의 보증 또는 품질 규격으로 간주되어서는 안됨.
 제공되는 정보는 본 물질안전보건자료의 상단에 명시된 해당 제품에만 관련되며 본문에
 특별히 명시되지 않는 한 본 물질이 다른 물질과 결합되어 사용되거나 다른 공정에서 사용될
 경우에는 유효하지 않음. 본 물질의 사용자는 본 정보 및 권장사항을 사용자의 의도된 취급,
 사용, 처리 및 보관방법의 구체적 내용에 따라 검토하여야 하며 여기에는 가능하다면
 사용자의 최종 제품에서 본 물질안전보건자료의 제품의 적합성을 평가하는 것도 포함됨.

KR / K0